

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Метален дюбел за гипсокартон Turbo-Fix 14x40/К
марка

kamfix



Приложение на продукта

За закрепване на интериорни продукти към стени от гипсокартон.

Техническа информация

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Техническа спецификация
1. Устойчивост на изтръгване от:	При използване на винтове с диаметър от 4.0 до 4.5 мм	
1.1 гипсокартон 9,5 mm	0.51 kN	
1.2 гипсокартон 12,5 mm	0.62 kN	
1.3 гипсокартон 2x12,5 mm	0.88 kN	
2. Материал	Сплав Zn / Al	
3. Температурен диапазон	-40С до +200С	
4. Препоръчителен коефициент на безопасност	5	

Монтаж

1. Монтира се с помощта на стандартен накрайник, без необходимост от предварително разпробиване.
2. Монтажът на дюбела се извършва чрез завиване. Задвижването на дюбела е кръстат шлиц. Приложими са накрайници PH3 и PZ3.
3. За закрепването на елементи към дюбела се използват винтове с диаметър от **4.0 до 4.5 мм**. Дължината на винта се определя от дебелината на закрепвания детайл. Необходимата дължина на винта се получава от дължината на дюбела + дебелината на закрепвания детайл.