

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### НА Дюбел за гипсокартон Turbo-Fix 13x30/К марка

**kamfix**



#### Приложение на продукта

За закрепване на интериорни продукти към стени от гипсокартон.

#### Техническа информация

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Техническа спецификация
1. Устойчивост на изтръгване от:	При използване на винтове с диаметър от 3.5 до 4.2 мм	
1.1 гипсокартон 9,5 mm	0.48 kN	
1.2 гипсокартон 12,5 mm	0.58 kN	
1.3 гипсокартон 2x12,5 mm	0.77 kN	
2. Материал	Найлон	
3. Температурен диапазон	-40С до +80С	
4. Препоръчителен коефициент на безопасност	5	

#### Монтаж

1. Монтира се с помощта на стандартен накрайник, без необходимост от предварително разпробиване.
2. Монтажът на дюбела се извършва чрез завиване. Задвижването на дюбела е кръстат шлиц. Приложими са накрайници PH2 и PZ2..
3. За закрепването на елементи към дюбела се използват винтове с диаметър от **3.5 до 4.2 мм**. Дължината на винта се определя от дебелината на закрепвания детайл. Необходимата дължина на винта се получава от дължината на дюбела + дебелината на закрепвания детайл.