

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Винт самопробивен DIN 7504K

марка
kamfix



Приложение на продукта

За закрепване на ламаринени покрития, обшивки, покривни конструкции, свързване на метални профили в системи без необходимост от предварително разпробиване. Всички параметри на винта- форма, размери, покритие са дефинирани по DIN 7504K. Предлага се и в комплект с EPDM шайба. Шайбата осигурява хидроизолацията в мястото на закрепване.

Технически данни

Диаметър на винта / мм /	Диаметър на EPDM шайба /мм/	Пробивен капацитет /мм/	Обороти при разпробиване об./мин.	Задвижване външен шестостен /мм/
4.2	14	1.75 до 3.00	1800 до 2500	7
4.8	14	1.75 до 4.40	1800 до 2500	8
5.5	16	1.75 до 5.25	1000 до 1800	8
6.3	16	2.00 до 6.00	1000 до 1800	10

Материал

Въглеродна поцинкована стомана

Предимства

- Задвижване: външен шестостен - по-голям въртящ момент и отличен контрол при завиване.
- Остър и твърд връх с пробивен капацитет от 1,75мм до 6 мм.в зависимост от диаметъра на винта.
- Галванично цинково покритие-осигурява устойчивост на корозия.