

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### НА Дюбел за гипсокартон (ТУРБО) GKP 14x23

**kamfix**



#### Приложение на продукта

За закрепване на интериорни продукти към стени от гипсокартон.

#### Техническа информация

Съществена характеристика	Експлоатационен показател		Техническа спецификация
	При използване на винт с диаметър 3.5 мм	При използване на винт с диаметър 4.0 мм	
1. Устойчивост на изтръгване от:			
1.1 гипсокартон 9,5 mm /kN/	0.07	0.11	
1.2 гипсокартон 12,5 mm /kN/	0.09	0.14	
1.3 гипсокартон 2x12,5 mm /kN/	0.10	0.16	
2. Материал	найлон		

#### Монтаж

1. Монтира се с помощта на специален накрайник / инструмент за монтаж /, без необходимост от предварително разпробиване.

**Във всяка кутия дюбели за гипсокартон (ТУРБО) GKP има включен инструмент за монтаж.**



2. Монтажът на дюбела се извършва чрез завиване.
3. За закрепването на елементи към дюбела се използват винтове с диаметър от **3.5 до 4.0 мм**. Дължината на винта се определя от дебелината на закрепвания детайл. Необходимата дължина на винта се получава от дължината на дюбела + дебелината на закрепвания детайл.

