

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

**Шайба подложна с широка периферия, DIN 9021, поцинкована**

2. Предвидена употреба или употреби:

Шайбите са предназначена за влагане при изработване или ремонт на машини и оборудване към тях, при закрепване на елементи и конструкции в комплект с друг крепежен елемент.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

**kamfix**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларираните експлоатационни показатели:



**Шайба подложна с широка периферия, DIN 9021, поцинкована**

| Съществена характеристика | Експлоатационен показател |               |           | Техническа спецификация |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 1. Размери                |                           |               |           | Размери по DIN 9021     |
| за М                      | d1 /mm/                   | d2 /mm/       | s /mm/    |                         |
| <b>М 4 x 12</b>           | 4.30 – 4.48               | 11.57 – 12.00 | 0.9 – 1.1 |                         |
| <b>М 5 x 15</b>           | 5.30 – 5.48               | 14.57 – 15.00 | 1.0 – 1.4 |                         |
| <b>М 6 x 18</b>           | 6.40 – 6.62               | 17.57 – 18.00 | 1.4 – 1.8 |                         |
| <b>М 8 x 24</b>           | 8.40 – 8.62               | 23.48 – 24.00 | 1.8 – 2.2 |                         |
| <b>М 10 x 30</b>          | 10.50 – 10.77             | 29.48 – 30.00 | 2.3 – 2.7 |                         |
| <b>М 12 x 37</b>          | 13.00 – 13.27             | 36.38 – 37.00 | 2.7 – 3.3 |                         |
| <b>М 14 x 44</b>          | 15.00 – 15.27             | 43.38 – 44.00 | 2.7 – 3.3 |                         |
| <b>М 16 x 50</b>          | 17.00 – 17.27             | 49.38 – 50.00 | 2.7 – 3.3 |                         |
| <b>М 18 x 56</b>          | 20.00 – 20.52             | 54.10 – 56.00 | 3.4 – 4.6 |                         |
| <b>М 20 x 60</b>          | 22.00 – 22.52             | 58.10 – 60.00 | 3.4 – 4.6 |                         |
| <b>М 24 x 72</b>          | 26.00 – 26.84             | 70.10 – 72.00 | 4.0 – 6.0 |                         |
| <b>М 30 x 92</b>          | 33.00 – 34.00             | 89.8 – 92.00  | 5.0 – 7.0 |                         |
| 2. Дълготрайност          | Поцинковане - 3,9±5,7 µm  |               |           | ISO 4042:1999           |

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 25.08.2025

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....

/ Продуктов Мениджър /

