

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Анкер за набиване, МЕСИНГ

2. Предвидена употреба или употреби:

Набивен анкер с вътрешна резба е за монтаж с предварително позициониране. Изравнения с повърхността анкер позволява многократно демонтиране и монтиране на елемента за закрепване. Подходящ е при монтаж на тръбопроводи, противопожарни системи, решетки, кабелни канали, окачени тавани и други.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

kamfix

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:



Анкер за набиване, МЕСИНГ

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					резба DIN 13, част 12 ISO 965/1-1980
d x L	D /mm/	L /mm/	резба /mm/	Препоръчителна товароносимост /кг/	
M6 x L	Ø 8	24	1	75	
M8 x L	Ø 10	31	1,25	100	
M10 x L	Ø 12	34	1,5	150	
M12 x L	Ø 16	41	1.75	200	
2. Материал	Месинг				
3. Материал, в който се монтира	Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна структура.				

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 08.04.2015
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:
/ Продуктов Мениджър /

