

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

**Метален раменен дюбел, поцинкован**

2. Предвидена употреба или употреби:

Метален раменен дюбел за проходен монтаж. При навиване на метричния винт конуса се придърпва навътре в разширителния ръкав който се разтваря и закотвя в основата.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

**kamfix**

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:



### Метален раменен дюбел, поцинкован

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Размери					
<b>d x D x L</b>	<b>d /mm/</b>	<b>D /mm/</b>	<b>L /%d/</b>	<b>Препоръчителна максимална товароносимост /кг/</b>	
M5 x 8 x L	M5	Φ 8	+/- 2%	60	
M6 x 10 x L	M6	Φ 10	+/- 2%	100	
2. Допустимо натоварване на опън					ISO 898-1:2013
2.1 Бетон C20/25				0.6 kN	
2.2 Плътна тухла				0.6 kN	
2.3 Порест бетон				0.1 kN	
3. Материал	Стомана тип ML 08				ISO 4042:1999
3.1 Якост на опън на материала				560 MPa	
3.2 Якост на срязване на материала				360 MPa	
4. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 μm.				
5. Материал, в който се монтира	Бетон C12/15 или с по-висок клас. Естествен камък с плътна структура, плътна тухла, порест бетон				

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 08.04.2015  
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....  
/ Продуктов Менеджер /

