

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Дюбел с кука РХ, WХ, НХ

2. Предвидена употреба или употреби:

РХ - За закрепване на интериорни продукти като релси за завеси, рафтове, рамки на картини, шкафове, стенни лампи и др. към бетон, тухли и газобетонни блокчета.

WХ и НХ – За закрепване на интериорни продукти към тавана.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

ВНОСИТЕЛ

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176



търговска марка



4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.
Система 2+
5. Декларирани експлоатационни показатели:

Дюбел с кука РХ, WХ, НХ

Съществена характеристика	Експлоатационен показател				Техническа спецификация
1. Диаметър на дюбела – d mm	d = 6, 8, 10, 12				 Technical Approval AT-15-9031/2012
2. Устойчивост на изтръгване от:	PX, WX Ø6	PX, WX Ø8	PX, WX Ø10	PX, WX, HX Ø12	
2.1 бетон C20/25	0.13 kN	0.23 kN	0.28 kN	0.74 kN	
2.3 тухли	0.03 kN	0.12 kN	0.16 kN	0.13 kN	
2.4 газобетонни блокчета	0.05. kN	0.21 kN	0.47 kN	0.61 kN	
3. Материал					ISO 4042:1999
3.1 Дюбел	Полипропилен				
3.2 Винт	Стомана				
4. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm				

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.
7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент /ЕС/ №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Дата: 15.05.2019
гр. Пловдив

КАМ-04 ООД:
/ Продуктов Мениджър /

