

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Шайба, подложна, DIN 125A, поцинкована

2. Предвидена употреба или употреби:

Шайбите са предназначена за влагане при изработване или ремонт на машини и оборудване към тях, при закрепване на елементи и конструкции в комплект с друг крепежен елемент.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

kamfix

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларираните експлоатационни показатели:



Шайба, подложна, DIN 125A, поцинкована

Съществена характеристика	Експлоатационен показател			Техническа спецификация
1. Размери				размери DIN 125
за М	d1 /mm/	d2 /mm/	s /mm/	
М 3	3.20 – 3.38	6.64 – 7.00	0.45 – 0.55	
М 4	4.30 – 4.48	8.64 – 9.00	0.7 – 0.9	
М 5	5.30 – 5.48	9.64 – 10.00	0.9 – 1.1	
М 6	6.40 – 6.62	11.57 – 12.00	1.4 – 1.8	
М 8	8.40 – 8.62	15.57 – 16.00	1.4 – 1.8	
М 10	10.50 – 10.77	19.48 – 20.00	1.8 – 2.0	
М 12	13.00 – 13.27	23.48 – 24.00	2.3 – 2.7	
М 14	15.00 – 15.27	27.48 – 28.00	2.3 – 2.7	
М 16	17.00 – 17.27	29.48 – 30.00	2.7 – 3.3	
М 18	19.00 – 19.33	33.38 – 34.00	2.7 – 3.3	
М 20	21.00 – 21.33	36.38 – 37.00	2.7 – 3.3	
М 22	23.00 – 23.33	38.38 – 39.00	2.7 – 3.3	
М 24	25.00 – 25.33	43.38 – 44.00	3.7 – 4.3	
М 27	28.00 – 28.33	49.38 – 50.00	3.7 – 4.3	
М 30	31.00 – 31.39	55.26 – 56.00	3.7 – 4.3	
М 36	37.00 – 37.62	64.80 – 66.00	4.4 – 5.6	
2. Дълготрайност	Поцинковане - 3,9±5,7 µm			ISO 4042:1999

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 25.08.2025

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:

/ Продуктов Мениджър /