

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ


- Тип, партиден или сериен номер:  
**Шайба подложна с широка периферия, DIN 9021, неръждаема стомана A2-70**
- Предвидена употреба или употреби:  
Шайбите са предназначена за влагане при изработване или ремонт на машини и оборудване към тях, при закрепване на елементи и конструкции в комплект с друг крепежен елемент.
- Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД  
България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176

търговска марка

**kamfix**

- Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.  
Система 2+
- Декларираните експлоатационни показатели:



**Шайба подложна с широка периферия, DIN 9021, неръждаема стомана A2-70**

Съществена характеристика	Експлоатационен показател			Техническа спецификация
1. Размери				Размери по DIN 9021
$\emptyset$	<b>d1 /mm/</b>	<b>d2 /mm/</b>	<b>s /mm/</b>	
<b>4x12</b>	4.30 – 4.48	11.57 – 12.00	0.9 – 1.1	
<b>5x15</b>	5.30 – 5.48	14.57 – 15.00	1.0 – 1.4	
<b>6x18</b>	6.40 – 6.62	17.57 – 18.00	1.4 – 1.8	
<b>8x24</b>	8.40 – 8.62	23.48 – 24.00	1.8 – 2.2	
<b>10x30</b>	10.50 – 10.77	29.48 – 30.00	2.3 – 2.7	
<b>12x37</b>	13.00 – 13.27	36.38 – 37.00	2.7 – 3.3	
<b>14x44</b>	15.00 – 15.27	43.38 – 44.00	2.7 – 3.3	
<b>16x50</b>	17.00 – 17.27	49.38 – 50.00	2.7 – 3.3	
<b>18x56</b>	20.00 – 20.52	54.10 – 56.00	3.4 – 4.6	
<b>20x60</b>	22.00 – 22.52	58.10 – 60.00	3.4 – 4.6	
<b>24x72</b>	26.00 – 26.84	70.10 – 72.00	4.0 – 6.0	
<b>30x92</b>	33.00 – 34.00	89.8 – 92.00	5.0 – 7.0	
2. Дълготрайност	Стомана тип A2-70 /AISI 304/			DIN ES ISO 3506-1

- Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.
- Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 21.02.2022  
Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....  
/ Продуктов Мениджър /

