

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

Шпилка , DIN 976, поцинкована, клас на якост 8.8

2. Предвидена употреба или употреби:

Шпилките са предназначени за закрепване на елементи и конструкции в комплект с друг крепежен елемент.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

КАМ-04 ООД

България, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 176


търговска марка

kamfix

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:



Шпилка , DIN 976, поцинкована, клас на якост 8.8

Съществена характеристика	Експлоатационен показател		Техническа спецификация
1. Размери			размери DIN 976 резба DIN 13, част 12, ISO 965/1-1980
d x L /mm/	L %d	стъпка резба /mm/	
M5x1000	+/- 2%	0.8	
M6x1000	+/- 2%	1.0	
M8x1000	+/- 2%	1.25	
M10x1000	+/- 2%	1.5	
M12x1000	+/- 2%	1.75	
M14x1000	+/- 2%	2.0	
M16x1000	+/- 2%	2.0	
M18x1000	+/- 2%	2.5	
M20x1000	+/- 2%	2.5	
M22x1000	+/- 2%	2.5	
M24x1000	+/- 2%	3	
M27x1000	+/- 2%	3	
M30x1000	+/- 2%	3.5	
M36x1000	+/- 2%	4.0	
2. Клас на якост	8.8		ISO 898-1:2013
3. Якост на опън	d до M16 – 800 MPa d над M16 – 830 MPa		
4.Граница на провлачване	d до M16 – 640 MPa d над M16 – 660 MPa		
5.Твърдост по Бринел	d до M16 – 238-304 d над M16 – 242-318		
6.Дълготрайност	Поцинковане - 3,9÷5,7 µm		
			ISO 4042:1999

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на фирмата, посочена в т.3 на базата на декларация на производителя /доставчика/.

Дата: 28.02.2022

Гр.Пловдив

КАМ-04 ООД:

/ Продуктов мениджър /

