

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Тип, партиден или сериен номер:

### Винт за бетон с шестостенна глава с фланец, поцинкован

2. Предвидена употреба или употреби:

Винт за директно закрепване на елементи в ненапукан бетон. Особено подходящ при временни укрепвания изискващи демонтаж – кофражни подпори, предпазни планки и др.

3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт.

#### ВНОСИТЕЛ

КАМ-04 ООД  
България, Пловдив 4003,  
ул. Брезовско шосе 176


#### ТЪРГОВСКА МАРКА

Tecfi S.p.A.  
Италия  
S.S. Appia km.193 - 81050 - Pastorano (CE)

4. Система или системи за оценяване и проверка на постоянство на експлоатационните показатели.

Система 2+

5. Декларирани експлоатационни показатели:



Размер	Дебелина на закрепвания детайл	Диаметър на разпробиване	Въртящ момент при монтаж	Размер на ключа	Максимално допустимо натоварване
d x L /mm/	t fix /mm/	d o /mm/	T inst /Nm/	SW /mm/	Pull out /kN/
6,6 x 45	5	5	15	8	4.4
6,6 x 60	10	5	15	8	6.8
6,6 x 80	30	5	15	8	6.8
6,6 x 100	50	5	15	8	6.8
6,6 x 120	70	5	15	8	6.8
7,8 x 40	5	6	20	10	5.6
7,8 x 45	5	6	20	10	6.8
7,8 x 50	10	6	20	10	6.8
7,8 x 60	10	6	20	10	7.6
7,8 x 80	20	6	20	10	11.2
7,8 x 100	40	6	20	10	11.2
7,8 x 120	60	6	20	10	11.2
7,8 x 140	80	6	20	10	11.2
10 x 60	10	8	50	13	9.2
10 x 80	10	8	50	13	15.6
10 x 100	30	8	50	13	15.6
10 x 120	50	8	50	13	15.6
10 x 140	70	8	50	13	15.6
10 x 160	90	8	50	13	15.6
12 x 70	10	10	80	15	14.0
12 x 90	10	10	80	15	22.5
12 x 110	30	10	80	15	22.5
12 x 130	50	10	80	15	22.5
12 x 130	50	10	80	15	22.5
16 x 90	10	14	160	17	30.5

6. Експлоатационните показатели на продукта, идентифициран в т.1, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 5.

7. Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава в съответствие с Регламент /ЕС/ №305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Дата: 03.01.2018  
гр.Пловдив

КАМ-04 ООД: .....  
/ Продуктов Менеджър /

